



FieldSWing UR-3

Ukazatel rychlosti

- Stavebnicový systém
- Jednoduchá a vodotěsná konstrukce
- Výborná viditelnost
- Snadná údržba
- Ověřená konstrukce se žárovkovým zdrojem světla



OBECNÝ POPIS

Ukazatel rychlosti FieldSWing UR-3 (dále jen UR-3) je prvek stavebnice světelných návěstidel systému FieldSWing AZD-70. Tento optický systém slouží pro vytvoření rychlostního návěstního znaku. Je používán převážně pro stožárové a krakorcové typy návěstidel. Zdrojem světla jsou dvě řady žárovek, každá se samostatným optickým systémem obsahujícím zelený nebo žlutý filtr a kondenzorovou Fresnelovu čočku.

UR-3 je určen pro umístění na stožárových a krakorcových návěstidlech do sestav s návěstními svítilnami FieldSWing NS-01 a FieldSWing LLA-2. UR-3 lze kombinovat s ostatními prvky světelných návěstidel.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS

Konstrukčně je ukazatel rychlosti UR-3 řešen jako vodotěsně uzavíratelná skříň z hliníkové slitiny, jejíž zadní stěnu tvoří uzamykatelná dvířka. Jako zdroj světla UR-3 jsou schváleny žárovky s definovanou svítivostí, tvarem a polohou vlákná.

Ukazatele rychlosti UR-3 je možno montovat do sestav světelných návěstidel.

Při nočním provozu je snížena intenzita svícení.





ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Standardní žárovka	2 × 4 ks 12 V, 20 W, patice BA 20d
Příkon	2 × 80 W
Chromatickost návěstního světla	zelená, žlutá
Dohlednost	533 m
Izolační odpor	250 MΩ
Stupeň ochrany krytem	IP 54
Tepelní rozsah	-40 °C až +70 °C
Hlavní rozměry včetně stínítka	600 × 304 × 700 mm
Hmotnost	20 kg

